

TABELA DE CAIXILHOS DE ALUMÍNIO

TIPO	LARGURA	ALTURA	ÁREA	PEITORIL	FOLHAS	QUANT	OBSERVAÇÕES
							Caixilho fixo com bandeira basculante em perfil de alumínio com pintura eletrostática poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente.Vidro laminado transparente com fator de sombra de 34% e espessura de 8 mm. Perfis na linha gold. Acessórios Ref.: LIGNESE ou equivalente.
CA01	39,00	0,60	23,40	2,00	*	1	
TIPO							Caixilho modular fixo com requadro tubular (tipo coluna com tampas) de alumínio com pintura eletrostática poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente. Vidro laminado transparente e espessura de 8 mm. Perfis na linha gold. Acessórios LIGNESE ou equivalente.
	LARGURA	ALTURA	ÁREA	PEITORIL	FOLHAS	QUANT	OBSERVAÇÕES
CA02	5,40	2,00	10,80	0,00	*	1	
TIPO							Caixilho modular fixo com requadro tubular (tipo coluna com tampas) de alumínio com pintura eletrostática poliéster cor branco REF. Olga Color ou equivalente. Vidro laminado transparente e espessura de 8 mm. Perfis na linha gold. Acessórios LIGNESE ou equivalente.
CA03	2,46	1,00	2,46	1,10	*	1	
CA04	2,46	1,00	2,46	1,10	*	1	
CA05	2,46	1,00	2,46	1,10	*	1	
CA06	3,05	1,00	3,05	1,10	*	1	
CA07	1,92	1,00	1,92	1,10	*	1	
CA08	1,84	1,00	1,84	1,10	*	1	
CA09	1,84	1,00	1,84	1,10	*	1	
CA10	1,95	1,00	1,95	1,10	*	1	
CA11	1,95	1,00	1,95	1,10	*	1	
CA12	2,45	1,00	2,45	1,10	*	1	
TIPO							Caixilho fixo com venezianas tipo esquina de poder (ventilação 100%) em perfil de alumínio com pintura eletrostática poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente. Perfis na linha gold
	LARGURA	ALTURA	ÁREA	PEITORIL	FOLHAS	QUANT	OBSERVAÇÕES
CA13	1,00	0,90	0,90	1,83	*	1	
CA14	1,00	0,90	0,90	1,83	*	1	
TIPO							Caixilho fixo com venezianas (ventilação 100%) em perfil de alumínio com pintura eletrostática poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente.Perfis na linha gold.
	LARGURA	ALTURA	ÁREA	PEITORIL	FOLHAS	QUANT	OBSERVAÇÕES
CA15	8,95	4,10	36,70	*	*	1	Tótem para comunicação visual. Estrutura chapa em chapa de aço dobrada espessura 3 mm e fechamento em chapa de alumínio, espessura 1,5 mm.
CA16	10,26	4,10	42,07	*	*	1	Tótem para comunicação visual. Estrutura chapa em chapa de aço dobrada espessura 3 mm e fechamento em chapa de alumínio, espessura 1,5 mm.
CA17	9,90	4,09	40,49	*	*	1	Pórtico de entrada em estrutura de perfis de chapa dobrada com recebimento em placas de alumínio composto (2mm) na cor vermelha (PANTONE 7427C). Portas em perfil de alumínio anodizado natural fosco com vidro laminado transparente com fator de sombra 34% e espessura de 8 mm.
TIPO							Caixilho modular em perfil de alumínio com pintura eletrostática poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente.. Com vidro laminado transparente fixo com fator de sombra de 34% e espessura de 8 mm. Perfis de aço em chapa dobrada para estruturação e contraventamento dos montantes. Dimensão: 150x60mm e espessura de 3 mm.
	LARGURA	ALTURA	ÁREA	PEITORIL	FOLHAS	QUANT	OBSERVAÇÕES
CA18	3,15	2,55	8,03	0,45	*	1	
CA19	3,15	2,55	8,03	0,45	*	1	
CA20	6,30	2,55	16,06	0,45	*	2	
CA21	3,15	2,55	8,03	0,45	*	1	
CA22	14,65	2,55	37,36	0,45	8,96	1	Perfis modulares dispostos em arco
CA23	6,60	4,95	32,67	*	*	1	Pórtico de entrada em estrutura de perfis de chapa dobrada com recebimento em placas de alumínio composto (1,5mm) na cor vermelha (PANTONE 7427C). Portas em perfil de alumínio anodizado natural fosco com vidro laminado transparente com fator de sombra de 34% e espessura de 8 mm. Perfis na linha gold.
TIPO							Caixilho fixo em perfil de alumínio com pintura eletrostática poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente. Vidro laminado transparente (8 mm de espessura) com fator de sombra de 34% e venezianas (ventilação 100%)Perfis na linha gold
	LARGURA	ALTURA	ÁREA	PEITORIL	FOLHAS	QUANT	OBSERVAÇÕES
CA24	0,90	0,90	0,81	1,83	*	1	
TIPO							Caixilho tipo "maxi ar" a bandeira fixa, em perfil de alumínio com pintura eletrostática poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente. Vidro laminado transparente com fator de sombra de 34% e espessura de 8 mm. Perfis na linha gold. Acessórios Ref.: LIGNESE ou equivalente
	LARGURA	ALTURA	ÁREA	PEITORIL	FOLHAS	QUANT	OBSERVAÇÕES
CA25	2,15	1,20	2,58	1,00	*	12	
TIPO							Caixilho fixo em perfil de alumínio com pintura eletrostática poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente. Vidro laminado transparente com fator de sombra de 34% e espessura de 8 mm. Perfis na linha gold. Acessórios Ref.: LIGNESE ou equivalente
	LARGURA	ALTURA	ÁREA	PEITORIL	FOLHAS	QUANT	OBSERVAÇÕES
CA26	8,14	1,33	10,82	0,55	*	1	
TIPO							Caixilho basculante em perfil de alumínio com pintura eletrostática poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente.Vidro laminado transparente com fator de sombra de 34% e espessura de 8 mm. Perfis na linha gold. Acessórios Ref.: LIGNESE ou equivalente.

	LARGURA	ALTURA	ÁREA	PEITORIL	FOLHAS	QUANT	OBSERVAÇÕES
CA30	1,50	0,60	0,90	*	*	46	
TIPO							Caixilho modular de correr em perfil de alumínio com pintura eletrostática poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente.Vidro laminado transparente fixo com fator de sombra de 34% e espessura de 8 mm. Perfis na linha gold.Perfis de aço em chapa dobrada para estruturação e contraventamento dos montantes. Dimensão: 150x60mm e espessura de 3 mm.
	LARGURA	ALTURA	ÁREA	PEITORIL	FOLHAS	QUANT	OBSERVAÇÕES
CA31	2,50	2,50	6,25	0,20	*	1	Caixilho de correr fixo
CA40	2,50	2,50	6,25	0,20	*	1	
TIPO							Caixilho modular de correr com venezianas (ventilação 100%) em perfil de alumínio com pintura eletrostática poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente. Perfis na linha gold.
	LARGURA	ALTURA	ÁREA	PEITORIL	FOLHAS	QUANT	OBSERVAÇÕES
CA34	3,15	2,60	8,19	0,50	*	6	
CA35	3,15	2,60	8,19	0,50	*	6	
CA37	2,10	2,60	5,46	0,50	*	4	
TIPO							Caixilho modular pivotante em perfil de alumínio com pintura eletrostática poliéster cor branca.Vidro laminado transparente fixo com fator de sombra de 34% e espessura de 8 mm. Perfis de aço em chapa dobrada para estruturação e contraventamento dos montantes superiores. Dimensão: 150x60mm e espessura de 3 mm.
	LARGURA	ALTURA	ÁREA	PEITORIL	FOLHAS	QUANT	OBSERVAÇÕES
CA42	2,00	3,75	7,50	*	*	1	

TABELA DE CAIXILHOS [PORTAS]

TIPO							Porta de madeira sarrafeada com encabeçamento maciço e acabamento em laminado melamínico texturizado na cor branca, maçaneta e ferragens Ref.: La Fonte Linha Inova com acabamento cromado - maçaneta C236, roseta 303, fechadura 372 EVO-45. Batentes tubo de aço 50x70 mm e chapa de aço dobrada com espessura de 3 mm com pintura esmalte sintético acetinado na cor branco neve.
	LARGURA	ALTURA	ÁREA	PEITORIL	FOLHAS	QUANT	OBSERVAÇÕES
PM1	0,74	2,12	1,57	*	1	13	Veneziana em alumínio natural com acabamento em pintura eletrostática na cor branco com dimensões 530x530mm.
PM2	0,84	2,14	1,79	*	1	22	Veneziana em alumínio natural com acabamento em pintura eletrostática na cor branco com dimensões 530x530mm.
PM2a	0,84	2,12	1,78	*	1	15	Visor em vidro transparente laminado de 8mm com dimensão de 300x500mm e chapa de proteção em aço inox com dimensão de 400x900mm.
PM3	0,92	2,12	1,95	*	1	20	
PM5	0,92	2,12	1,95	*	1	18	
PM7	0,92	2,12	1,95	*	1	18	Folhas de 0,92 e 0,32 de madeira sarrafeada.
TIPO							Porta de madeira sarrafeada com encabeçamento maciço e acabamento em laminado melamínico texturizado na cor branca e ferragens Ref.: La Fonte Linha Inova com acabamento cromado - maçaneta C236, roseta 303, fechadura 372 EVO-45. Batentes tubo de aço 50x70 mm e chapa de aço dobrada com espessura de 3 mm com pintura esmalte sintético acetinado na cor branco neve.
	LARGURA	ALTURA	ÁREA	PEITORIL	FOLHAS	QUANT	OBSERVAÇÕES
PM4	1,29	2,12	2,73	*	2	75	Folhas de 0,82 de madeira sarrafeada e folha de 0,47 m composta de caixilho de alumínio e vidro em vidro transparente laminado de 8mm com dimensão de 1,36 x 0,34m
PM4a	1,38	2,12	2,93	*	2	10	Folhas de 0,82 de madeira sarrafeada e folha de 0,56 m composta de caixilho de alumínio e vidro em vidro transparente laminado de 8mm com dimensão de 1,36 x 0,13m
PM7	0,92	2,12	1,95	*	1	34	Visor em vidro transparente laminado de 8mm com dimensão de 300x500m.
PM8	0,92	2,12	1,95	*	1	1	
TIPO							Porta em laminado melamínico com acabamento na cor branca Ref.: Formica L320 e fechadura 1422 e Fonte ou equivalente; batentes deverão ser alumínio com pintura eletrostática poliéster cor branca, instalar trancueta tipo tarraxa "livre - ocupado" em latão cromado modelo 719 - La Fonte ou equivalente
	LARGURA	ALTURA	ÁREA	PEITORIL	FOLHAS	QUANT	OBSERVAÇÕES
PO1	0,60	2,10	1,26	*	*	67	
TIPO							Porta de correr de madeira sarrafeada com encabeçamento maciço e acabamento em laminado melamínico texturizado na cor azul cobalto azul cobalto (PANTONE 293 U), ferragens 1422 e Fonte ou equivalente.
	LARGURA	ALTURA	ÁREA	PEITORIL	FOLHAS	QUANT	OBSERVAÇÕES
PO2	0,70	2,10	1,47	*	*	1	
TIPO							Porta em chapa de aço lisa (espessura 16 mm) com pintura eletrostática poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente. batentes tubo de aço 50x70 mm e chapa de aço dobrada de 3mm de espessura com pintura eletrostática poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente.
	LARGURA	ALTURA	ÁREA	PEITORIL	FOLHAS	QUANT	OBSERVAÇÕES
PF1	1,00	2,10	2,10	*	*	3	
PF2	1,20	2,10	2,52	*	*	1	
TIPO							Porta tipo de aço (tipo corta fogo) com pintura eletrostática poliéster na cor branco, barra anti pânico PHR 3000 Dorma e Sistema de fechadura com Fetprond SAM2-24 La Fonte ou equivalente e batentes em tubo de aço 50x70 mm e chapa de aço dobrada de 3mm de espessura com pintura eletrostática poliéster na cor branco.
	LARGURA	ALTURA	ÁREA	PEITORIL	FOLHAS	QUANT	OBSERVAÇÕES
PCF1	1,00	2,10	2,10	*	*	34	
PCF2	1,20	2,10	2,52	*	*	1	
TIPO							PORTA LEVADIÇA EM CHAPA DE AÇO LISA COM FUNDO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO COM ESMALTE SINTÉTICO CINZA. ESF.: 1,8 mm
	LARGURA	ALTURA	ÁREA	PEITORIL	FOLHAS	QUANT	OBSERVAÇÕES
AL	0,80	0,80	0,64	*	*	1	Seguindo as normas vigentes este elevador não terá porta. Entretanto, constitui-se de uma escada tipo marinheiro com guarda corpo.
AL1	2,12	1,43	3,03	*	*	1	Porta de correr em duplo chapa de aço lisa (espessura 16 mm) e batentes em tubo de aço 50x70 mm e chapa de aço dobrada de 3mm de espessura com pintura eletrostática poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente.
TIPO							Porta de correr com venezianas (ventilação 100%) em perfil de alumínio com pintura eletrostática poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente.
	LARGURA	ALTURA	ÁREA	PEITORIL	FOLHAS	QUANT	OBSERVAÇÕES
PBI	0,90	2,10	1,89	*	*	1	Porta de madeira maciça com acabamento em verniz fosco
TIPO							Porta modular de correr com venezianas (ventilação 100%) em perfil de alumínio com pintura eletrostática poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente Perfis na linha gold.
	LARGURA	ALTURA	ÁREA	PEITORIL	FOLHAS	QUANT	OBSERVAÇÕES
PA1	1,20	2,10	2,52	*	*	1	
TIPO							Porta de correr automática em perfil de chapa de aço galvanizada, SKE 500CX com duas mãos cana vazada e batente em perfis "U", dimensão 144x110 mm e pintura eletrostática poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente
	LARGURA	ALTURA	ÁREA	PEITORIL	FOLHAS	QUANT	OBSERVAÇÕES
PE1	0,41	2,08	0,110	*	*	1	

NOTAS GERAIS:

01 - DIMENSÕES E NÍVEIS EM METROS, SALVO INDICAÇÕES AO CONTRÁRIO.
02 - PARA A EXECUÇÃO DAS ESQUADRIAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS AS DIMENSÕES NA OBRA E APRESENTADOS PREVIAMENTE OS DETALHES DE FABRICAÇÃO PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DA "UFABC".
03 - COTAS NO 'OSSO'
04 - CORRIMÃO DAS ESCADAS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø38mm.
05 - BANCADAS DAS COPAS E SANITÁRIOS EM GRANITO BRANCO DALLAS (ESPESSURA: 03cm)
06 - MURETAS DA PRAÇA TERÃO ACABAMENTO EM PINTURA LATÉX ACRÍLICA NA COR BRANCO E TOPO EM ELEMENTO DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO EM VERNIZ ACRÍLICO FOSCO.

Nº	MODIFICAÇÕES	APROVAÇÃO	DATA	APROVAÇÃO	DATA	OBSERVAÇÕES	DESENHOS DE REFERÊNCIA	N.	APROVAÇÃO	DATA	NOTAS
10											
9											
8											
7											
6											
5									APROVAÇÃO	DATA	
4									AUTOR DO PROJETO		
3											
2											
1											
0											
		AUTOR DO PROJETO		UFABC					UFABC		

TABELA DE ACABAMENTOS

PISO

P1	PISO ELEVADO REGULÁVEL EM POLIPROPILENO COM PLACAS DE CONCRETO ARMADO, FCK=40 MPA, DIMENSÕES 600X600X40 MM, BORDA RETA, JUNTAS DE 5 MM, ACABAMENTO NATURAL. REFERÊNCIA CONCREFIT OU EQUIVALENTE.
P1A	PISO EM PEÇAS "TIPO L" EM PLACAS DE CONCRETO DIMENSÕES 280X600MM, BORDA RETA, JUNTAS DE 5 MM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA. REFERÊNCIA: CONCREFIT OU EQUIVALENTE.
P2	PISO ELEVADO TERMOPLÁSTICO EM PLACAS DE 500x500 COM REVESTIMENTO EM PLACAS DE REVESTIMENTO VINÍLICO NA COR CINZA CLARO. REFERÊNCIA: REMASTER E TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE.
P3	PISO ELEVADO METÁLICO COM PREENCHIMENTO EM CONCRETO CELULAR COM DIMENSÕES DE 600x600 E REVESTIMENTO VINÍLICO NA COR CINZA CLARO. REFERÊNCIA: PISO AO E TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE.
P3A	PISO ELEVADO METÁLICO COM PREENCHIMENTO EM CONCRETO CELULAR COM DIMENSÕES DE 600x600 E REVESTIMENTO VINÍLICO NA COR CINZA CLARO E ABERTURA PARA PASSAGEM DE AR. REFERÊNCIA: PISO AO E TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE.
P4	PISO EM REVESTIMENTO EPOXÍDICO MULTILAYER COM ESPESSURA 3mm NA COR CINZA CLARO. REFERÊNCIA: MATESICA OU EQUIVALENTE.
P5	PISO EM REVESTIMENTO EPOXÍDICO MULTILAYER COM ESPESSURA 3mm NA COR CINZA ESCURO. REFERÊNCIA: MATESICA OU EQUIVALENTE.
P6	PISO EM PLACA PRÉ MOLDADA DE GRANULITE BRANCO POLIDO COM GRANA MÉDIA BRANCA. DIM.: 400x400mm. REF.–EQUIV: TECNOGRAM REGGIO 9000 OU EQUIVALENTE
P7	PISO EM PLACAS DE CONCRETO ARMADO, FCK=40 MPA, DIMENSÕES 600X600MM, BORDA RETA, JUNTAS DE 5 MM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA. REFERÊNCIA: CONCREFIT OU EQUIVALENTE.
P8	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA EM BORRACHA NA COR AZUL, DIM. 25x25 cm.
P9	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA EM CERÂMICA, DIM.25x25 cm NA COR AMARELO.

RODAPÉS E SOLEIRAS

S0	RODAPÉ RETO EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, H: 70 mm.
S1	RODAPÉ EM REVESTIMENTO EPOXÍDICO MULTILAYER MOLDADO IN LOCO COM ALTURA DE 50mm, NA COR CINZA CLARO
S2	RODAPÉ EM REVESTIMENTO EPOXÍDICO MULTILAYER MOLDADO IN LOCO COM ALTURA DE 50 mm, NA COR CINZA ESCURO
S3	RODAPÉ EM PLACA PRÉ MOLDADA DE GRANULITE BRANCO POLIDO COM GRANA MÉDIA BRANCA. DIM.: 100x400cm. REF.–EQUIV: TECNOGRAM REGGIO 9000 OU EQUIVALENTE
S4	SOLEIRA EM GRANITO BRANCO POLAR, POLIDO, ESPESSURA DE 20 MM E LARGURAS: 18 e 23 cm
S5	SOLEIRA EM PEÇA PRÉ FABRICADA DE CONCRETO – DIMENSÕES:(CxLxE): 1,00x0,25x0,03
S6	SOLEIRA EM PEÇA PRÉ FABRICADA DE CONCRETO – DIMENSÕES:(CxLxE): 1,00x0,60x0,03

PAREDES E OUTROS ELEMENTOS

A1	PINTURA EM LATÉX ACRÍLICO NA COR BRANCO NEVE SOBRE MASSA ACRÍLICA.
A2	PINTURA ESMALTE ACETINADO NA COR GELO ATÉ 2,15m e ACIMA DE 2,15m PINTURA EM LATÉX ACRÍLICO NA COR BRANCO NEVE SOBRE MASSA ACRÍLICA.
A3	PINTURA EPÓXI CINZA ESCURO ATÉ 2,15m e ACIMA DE 2,15m PINTURA EM LATÉX ACRÍLICO NA COR BRANCO NEVE SOBRE MASSA ACRÍLICA.
A4	PAINÉIS ARQUITETÔNICOS DE FACHADA PRÉ FABRICADOS EM ARGAMASSA ARMADA COM 90 mm DE ESPESSURA, ACABAMENTO LAVADO NA COR CINZA CLARO.
A5	PAINÉIS ARQUITETÔNICOS DE FACHADA PRÉ FABRICADOS EM ARGAMASSA ARMADA COM 90 mm DE ESPESSURA, ACABAMENTO LAVADO NA COR CINZA MÉDIO.
A6	CONCRETO APARENTE ESTUCADO, LIXADO E ENVERNIZADO COM VERNIZ ACRÍLICO FOSCO. REFERÊNCIA: DENVER OU EQUIVALENTE
A7	REVESTIMENTO EM PASTILHA CERÂMICA BRILHANTE NA COR BRANCO, DIMENSÃO: 50x50mm REFERÊNCIA: JC 1150 JATOBÁ OU EQUIVALENTE
A8	REVESTIMENTO EM PASTILHA CERÂMICA BRILHANTE NA COR VERDE (CEDRO), DIMENSÃO: 50x50mm REFERÊNCIA: JC 1706 JATOBÁ OU EQUIVALENTE
A9	REVESTIMENTO EM PASTILHA CERÂMICA BRILHANTE AZUL (PARATI), DIMENSÃO: 50x50mm REFERÊNCIA: JC 1806 JATOBÁ OU EQUIVALENTE
A10	REVESTIMENTO EM PINTURA EPÓXI ACETINADA NA COR VERMELHO ESCURO. REFERÊNCIA: SUVINIL – CEREJA R242
A11	REVESTIMENTO PARA FECHAMENTO DOS SHAFTS VERTICAIS EM CONTRA PAREDE DE GESSO ACARTONADO (ESPESSURA 12,5mm) ESTRUTURADA COM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO (DM: 70mm).
A12	REVESTIMENTO DE SHAFTS HORIZONTAIS EM MDF COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO NA COR BRANCA E ESPESSURA DE 18 mm.
A13	FECHAMENTO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14 cm REVESTIDO COM MASSA ÚNICA E PINTURA LATÉX ACRÍLICA BRANCA
A14	DIVISÓRIA LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL NA COR BRANCA. REFERÊNCIA: NEOCOM OU EQUIVALENTE

TETO

G1	LAJE DE CONCRETO, LIXADA, ESTUCADA E ENVERNIZADA COM VERNIZ ACRÍLICO FOSCO REFERÊNCIA: DENVER OU EQUIVALENTE
G2	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LATÉX ACRÍLICA NA COR BRANCO FOSCO.
G3	PAINÉIS REMOVÍVEIS EM CHAPA DE ALUMÍNIO DOBRADO E PERFURADO COM ESPESSURA DE 2 MM, FURO 1;1 MM, AL – P 27%.
G4	FORRO EM GESSO ACARTONADO (RU) RESISTENTE A ÚMIDADE COM PINTURA LATÉX ACRÍLICA NA COR BRANCO FOSCO.

FACCIO ARQUITETURA

DADOS DA EMPRESA
FACCIO ARQUITETURA SS LTDA. RUA MONTE APRAZÍVEL, 165 VILA NOVA CONCEIÇÃO - SÃO PAULO - SP CEP: 04519-030 - TEL: 3045-7500

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO FACCIO NETO
Nº PROJETO:
PROJETISTA: DANIEL FAUSTO DE MENEZES
ASSINATURA:
CREA/CSC: 11.840-7
DATA: 13/08/2013

PLANTA-CHAVE

CORTE ESQUEMÁTICO



LEGENDA:



Universidade Federal do ABC
Câmpus Santo André
UFABC

ETAPA – ÁREA TÉCNICA: PROJETO EXECUTIVO
PE-AR
CONTEÚDO: PLANTA DO 7º PAVIMENTO
FOLHA: L / 108
LOCALIZAÇÃO – IDENTIFICAÇÃO: BLOCO L
ARQUIVO ELETRÔNICO: UFABC–CSA–FAC–PE–AR–L–PLA–108–R01
REVISÃO DA FOLHA: 01
ESCALA: 1:75
DATA: 23/07/14