

PLANTA DO 4° PAVIMENTO

NVEL: 774,20

ESC.: 1:75

TABELA DE CAIXILHOS DE ALUMÍNIO

TIPO	LARGURA	ALTURA	AREA	PETITORIL	FOLHAS	QUANT	OBSERVAÇÕES
CA01	Caixilho fixo com bandeira basculante em perfil de alumínio com pintura eletrostática poliéster cor cinza prata: cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente Vidro laminado transparente com fator de sombra de 34% e espessura de 8 mm. Perfis na linha gold. Acessórios Ref.: UDINESE ou equivalente.						
CA02	2,40	1,00	2,40	1,10	*	1	
TIPO	Caixilho modular fixo com requadro colocar com tampa de alumínio com pintura eletrostática poliéster cor cinza prata: cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente. Vidro laminado transparente com fator de sombra de 34% e espessura de 8 mm. Perfis na linha gold. Acessórios UDINESE ou equivalente.						
CA03	2,40	1,00	2,40	1,10	*	1	
TIPO	Caixilho modular fixo com requadro colocar com tampa de alumínio com pintura eletrostática poliéster cor branco: REF. Olga Color ou equivalente. Vidro laminado transparente e espessura de 8 mm. Perfis na linha gold. Acessórios UDINESE ou equivalente.						
CA04	2,40	1,00	2,58	1,10	*	1	
CA05	2,40	1,00	2,58	1,10	*	1	
CA06	2,40	1,00	2,58	1,10	*	1	
CA07	2,40	1,00	2,58	1,10	*	1	
CA08	2,40	1,00	2,58	1,10	*	1	
CA09	2,40	1,00	2,58	1,10	*	1	
CA10	2,40	1,00	2,58	1,10	*	1	
CA11	2,40	1,00	2,58	1,10	*	1	
CA12	2,40	1,00	2,58	1,10	*	1	
TIPO	Caixilho com estrutura tipo espelho em perfis de alumínio com pintura eletrostática poliéster cor cinza prata: cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente. Perfis na linha gold.						
CA13	1,00	1,00	1,00	0,45	*	4	
CA14	1,00	1,00	1,00	0,45	*	4	
TIPO	Caixilho fixo com ventilação basculante 100% em perfil de alumínio com pintura eletrostática poliéster cor cinza prata: cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente Perfis na linha gold.						
CA15	1,38	0,60	0,83	0,50	*	1	
CA16	1,38	0,60	0,83	0,50	*	1	
CA17	1,38	0,60	0,83	0,50	*	1	
CA18	0,81	0,81	0,66	0,20	*	16	
CA19	0,81	0,81	0,66	0,20	*	16	
CA20	0,80	1,00	0,80	0,10	*	4	
TIPO	Caixilho tipo basculante e sito fixo, em perfil de alumínio com pintura eletrostática poliéster cor cinza prata: cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente. com pintura eletrostática poliéster cor cinza prata: cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente. Vidro laminado transparente com fator de sombra de 34% e espessura de 8 mm. Perfis na linha gold. Acessórios Ref.: UDINESE ou equivalente.						
CA21	0,50	0,50	0,25	1,00	*	2	
CA22	0,50	0,50	0,25	1,00	*	2	
TIPO	Caixilho modular de correr e basculo fixo em perfil de alumínio com pintura eletrostática poliéster cor cinza prata: cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente, com vidro laminado transparente fixo com fator de sombra de 34% e espessura de 8 mm. Perfis na linha gold Perfis de aço em chapa dobrada para estruturação e contravento/ancoro dos montantes. Dimensão: 150x50mm e espessura de 3 mm.						
CA23	6,60	4,95	32,67	*	*	1	
TIPO	Caixilho fixo em perfil de alumínio com pintura eletrostática poliéster cor cinza prata: cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente. Vidro laminado transparente (8 mm de espessura) com fator de sombra de 34% e espessura (ventilação 100%)Perfis na linha gold.						
CA24	2,40	1,00	2,58	1,10	*	1	
TIPO	Caixilho tipo "pele de vidro" e basculo fixo em perfil de alumínio com pintura eletrostática poliéster cor cinza prata: cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente. Vidro laminado transparente com fator de sombra de 34% e espessura de 8 mm. Perfis na linha gold. Acessórios Ref.: UDINESE ou equivalente.						
CA25	1,00	1,00	1,00	0,45	*	4	
CA26	1,00	1,00	1,00	0,45	*	4	
TIPO	Caixilho fixo em perfil de alumínio. Com pintura eletrostática poliéster cor cinza prata: cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente. Vidro laminado transparente com fator de sombra de 34% e espessura de 8 mm. Perfis na linha gold. Acessórios Ref.: UDINESE ou equivalente.						
CA27	1,00	1,00	1,00	0,45	*	4	
CA28	1,00	1,00	1,00	0,45	*	4	

TIPO	LARGURA	ALTURA	AREA	PETITORIL	FOLHAS	QUANT	OBSERVAÇÕES
VAZIO	8,33	3,33	17,71	3,00	*	16	
TIPO	Caixilho basculante em perfil de alumínio com pintura eletrostática poliéster cor cinza prata: cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente. Vidro laminado transparente com fator de sombra de 34% e espessura de 8 mm. Perfis na linha gold. Acessórios Ref.: UDINESE ou equivalente.						
CA30	0,50	0,50	0,25	1,00	*	96	
TIPO	Caixilho modular de correr em perfil de alumínio com pintura eletrostática poliéster cor cinza prata: cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente. Vidro laminado transparente fixo com fator de sombra de 34% e espessura de 8 mm. Perfis na linha gold Perfis de aço em chapa dobrada para estruturação e contravento/ancoro dos montantes. Dimensão: 150x50mm e espessura de 3 mm.						
CA31	2,96	1,25	3,70	1,10	*	2	Caixilho de correr/Caixilho fixo
CA32	2,96	1,25	3,70	1,10	*	2	
TIPO	Caixilho modular de corer com vendaina basculante 100% em perfil de alumínio com pintura eletrostática poliéster cor cinza prata: cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente. Perfis na linha gold.						
CA33	2,96	1,25	3,70	1,10	*	2	
CA34	4,70	1,50	7,05	0,90	*	1	
CA35	4,70	1,50	7,05	0,90	*	1	
CA36	4,70	1,50	7,05	0,90	*	1	
CA37	4,70	1,50	7,05	0,90	*	1	
TIPO	Caixilho modular proteção em perfil de alumínio com pintura eletrostática poliéster cor branco Vidro laminado transparente fixo com fator de sombra de 34% e espessura de 8 mm. Perfis de aço em chapa dobrada para estruturação e contravento/ancoro dos montantes superiores. Dimensão: 150x50mm e espessura de 3 mm.						
CA42	2,04	3,14	6,41	0,90	*	1	

TABELA DE CAIXILHOS (PORTAS)

TIPO	LARGURA	ALTURA	AREA	PETITORIL	FOLHAS	QUANT	OBSERVAÇÕES
TIPO	Porta de madeira laminada com encabeçamento maciço e acabamento em laminado melamínico texturizado na cor branco, maçaneta e ferragens Ref.: La Fonte Linha Inova com acabamento cromado - maçaneta C236, roseta 303, fechadura ST2 EVO-40. Batentes tubo de aço 50x70 mm e chapa de aço dobrada com espessura de 3 mm com pintura esmalte sintético gratitiado na cor branco neve.						
PM1	0,74	2,12	1,57	*	1	13	
PM2	0,84	2,12	1,78	*	1	22	
PM2a	0,84	2,12	1,78	*	1	15	Veneziana em aluminio natural com acabamento em pintura eletrostática na cor branco com dimensão 1,10x3,50m
PM3	0,92	2,12	1,95	*	1	20	Veneziana em aluminio natural com acabamento em pintura eletrostática na cor branco com dimensão 0,90x3,50m
PM5	0,72	2,12	1,53	*	1	18	Visor em vidro transparente com dimensões 0,30x0,30m e dimensões de 30x30cm e chapa de protenção em aço inox com dimensão de 40x90cm
PM6	0,64	2,12	1,36	*	1	10	
PM7	0,74	2,12	1,57	*	1	18	Folhas de 0,84 x 2,12 de madeira laminada
TIPO	Porta de madeira laminada com encabeçamento maciço e acabamento em laminado melamínico texturizado na cor azul cobalto (PANTONE 293 U), maçaneta e ferragens Ref.: La Fonte Linha Inova com acabamento cromado - maçaneta C236, roseta 303, fechadura ST2 EVO-40. Batentes tubo de aço 50x70 mm e chapa de aço dobrada com espessura de 3 mm com pintura esmalte sintético gratitiado na cor branco neve.						
PM4	1,29	2,12	2,73	*	2	75	Folha de 0,84 de madeira laminada e folha de 0,42 m composta de caixilho de alumínio com vidro fixo e bandeira basculante com dimensões 1,20x0,42m e folha de 0,42 m composta de caixilho de alumínio com vidro fixo e bandeira basculante e folha de 0,42 m composta de caixilho de alumínio a voor em vidro transparente laminado de 8mm com dimensão de 1,98 x 0,83m
PM4a	1,38	2,12	2,93	*	2	10	
PM4b	1,68	2,12	3,56	*	2	34	
PM4c	1,68	2,12	3,56	*	2	34	"Visor em vidro transparente laminado de 8mm com dimensão de 300x300
TIPO	Porta em laminado estrutural com acabamento na cor branco Ref.: Formica 1420 Industrial ou equivalente, batentes deverão ser aluminio com pintura eletrostática poliéster cor branco, instalar transparata tipo tarataxa "Bem - ocupado" em bailia cromado modelo 728 - La Fonte ou equivalente						
PD1	Porta de correr de madeira laminada com encabeçamento maciço e acabamento em laminado melamínico texturizado na cor azul cobalto (PANTONE 293 U), fechadura 1424 La Fonte ou equivalente.						
TIPO	Porta em chapa de aço tipo esperviso 16 mm com pintura eletrostática poliéster cor cinza prata: cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente. Batentes tubo de aço 50x70 mm e chapa de aço dobrada com espessura de 3 mm com pintura eletrostática poliéster cor cinza prata: cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente						
PF1	1,00	2,10	2,10	*	1	1	
PF2	1,00	2,10	2,10	*	1	1	
TIPO	Porta fita de aço tipo corta fogo com pintura eletrostática poliéster cor cinza prata, barra anti pânico PHI 3000 Dorma e Sistema de Fechadura com Eletrônica SAMZ 24 La Fonte ou equivalente e batentes em tubo de aço 50x70 mm e chapa de aço dobrada de 3mm de espessura com pintura eletrostática poliéster cor cinza branco.						
PCF1	1,00	2,10	2,10	*	1	1	
PCF2	1,00	2,10	2,10	*	1	1	
TIPO	PORTA LEVADIÇA EM CHAPA DE ACO LISA COM FUNDO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO,CINZA, ESP.: 1,9 mm						
AL	0,80	0,80	0,64	*	1	1	Seguindo as normas vigentes este alçapão não terá porta. Entretanto, constitui-se de uma necessidade para o caso de evacuação.
AL1	2,12	1,42	3,01	*	1	1	Alçapão para acesso a casa de máquinas
TIPO	Porta de correr em dupla chapa de aço tipo esperviso 16 mm) e batentes em tubo de aço 50x70 mm e chapa de aço dobrada de 3mm de espessura com pintura eletrostática poliéster cor cinza prata: cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente.						
PR1	Porta corta fogo de madeira com acabamento na cor branco						
TIPO	Porta metálica de correr com venezianas 100% em perfil de alumínio com pintura eletrostática poliéster cor cinza prata: cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente Perfis na linha gold.						
PA1	0,74	1,13	0,80	*	1	1	

NOTAS GERAIS:

01 - DIMENSÕES E NÍVEIS EM METROS, SALVO INDICAÇÕES AO CONTRÁRIO.
02 - PARA A EXECUÇÃO DAS ESQUADRIAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS AS DIMENSÕES NA OBRA E APRESENTADOS PREVIAMENTE OS DETALHES DE FABRICAÇÃO PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DA "UFABC".
03 - COTAS NO "OSSO"
04 - CORRIMÃO DAS ESCADAS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø38mm.
05 - BANCADAS DAS COPAS E SANITÁRIOS EM GRANITO BRANCO DALLAS (ESPESSURA: 03cm)
06 - MURETAS DA PRAÇA TERÃO ACABAMENTO EM PINTURA LATÉX ACRÍLICA NA COR BRANCO E TOPO EM ELEMENTO DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO EM VERNIZ ACRÍLICO FOSCO.

Nº	MODIFICAÇÕES	APROVAÇÃO	DATA	APROVAÇÃO	DATA	OBSERVAÇÕES	DESENHOS DE REFERÊNCIA	N.	APROVAÇÃO	DATA	NOTAS
10											
9											
8											
7											
6											
5									APROVAÇÃO	DATA	
4									AUTOR DO PROJETO		
3											
2											
1											
0											
		AUTOR DO PROJETO		UFABC					UFABC		

TABELA DE ACABAMENTOS

PISO

01	PISO ELEVADO REGULÁVEL EM POLIPROPILENO COM PLACAS DE CONCRETO ARMADO, FCK=40 MPA, DIMENSÕES 600X600X40 MM, BORDA RETA, JUNTAS DE 5 MM, ACABAMENTO NATURAL. REFERÊNCIA CONCREFIT OU EQUIVALENTE.
01A	PISO EM PEÇAS "TIPO L" EM PLACAS DE CONCRETO DIMENSÕES 280X600MM, BORDA RETA, JUNTAS DE 5 MM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA. REFERÊNCIA: CONCREFIT OU EQUIVALENTE.
02	PISO ELEVADO TERMOPLÁSTICO EM PLACAS DE 500x500 COM REVESTIMENTO EM PLACAS DE REVESTIMENTO VINÍLICO NA COR CINZA CLARO. REFERÊNCIA: REMASTER E TARKETT FADEMAC EQUIVALENTE.
03	PISO ELEVADO METÁLICO COM PREENCHIMENTO EM CONCRETO CELULAR COM DIMENSÕES DE 600x600 E REVESTIMENTO VINÍLICO NA COR CINZA CLARO. REFERÊNCIA: PISO AG E TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE.
03A	PISO ELEVADO METÁLICO COM PREENCHIMENTO EM CONCRETO CELULAR COM DIMENSÕES DE 600x600 E REVESTIMENTO VINÍLICO NA COR CINZA CLARO E ABERTURA PARA PASSAGEM DE AR. REFERÊNCIA: PISO AG E TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE.
04	PISO EM REVESTIMENTO EPOXÍDICO MULTILAYER COM ESPESSURA 3mm NA COR CINZA CLARO. REFERÊNCIA: MATESICA OU EQUIVALENTE.
05	PISO EM REVESTIMENTO EPOXÍDICO MULTILAYER COM ESPESSURA 3mm NA COR CINZA ESCURO. REFERÊNCIA: MATESICA OU EQUIVALENTE.
06	PISO EM PLACA PRÉ MOLDADA DE GRANILITE BRANCO POLIDO COM GRANA MÉDIA BRANCA. DIM.: 400x400mm. REF.=EQUIV. TECNOGRAM REGGIO 9000 OU EQUIVALENTE
07	PISO EM PLACAS DE CONCRETO ARMADO, FCK=40 MPA, DIMENSÕES 600X600MM, BORDA RETA, JUNTAS DE 5 MM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA. REFERÊNCIA: CONCREFIT OU EQUIVALENTE.
08	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA EM BORRACHA NA COR AZUL, DIM. 25x25 cm.
09	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA EM CERÂMICA, DIM.25x25 cm NA COR AMARELO.

RODAPÉS E SOLEIRAS

S0	RODAPE RETO EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, H: 70 mm.
S1	RODAPÉ EM REVESTIMENTO EPOXÍDICO MULTILAYER MOLDADO IN LOCO COM ALTURA DE 50mm, NA COR CINZA CLARO
S2	RODAPÉ EM REVESTIMENTO EPOXÍDICO MULTILAYER MOLDADO IN LOCO COM ALTURA DE 50 mm, NA COR CINZA ESCURO
S3	RODAPÉ EM PLACA PRÉ MOLDADA DE GRANILITE BRANCO POLIDO COM GRANA MÉDIA BRANCA. DIM.: 100x400cm. REF.=EQUIV. TECNOGRAM REGGIO 9000 OU EQUIVALENTE
S4	SOLEIRA EM GRANITO BRANCO POLAR, POLIDO, ESPESSURA DE 20 MM E LARGURAS: 18 e 23 cm
S5	SOLEIRA EM PEÇA PRÉ FABRICADA DE CONCRETO – DIMENSÕES:(CxLxE): 1,00x0,25x0,03
S6	SOLEIRA EM PEÇA PRÉ FABRICADA DE CONCRETO – DIMENSÕES:(CxLxE): 1,00x0,60x0,03

PAREDES E OUTROS ELEMENTOS

A1	PINTURA EM LATEX ACRILICO NA COR BRANCO NEVE SOBRE MASSA ACRILICA.
A2	PINTURA ESMALTE ACETINADO NA COR GELO ATÉ 2,15m e ACIMA DE 2,15m PINTURA EM LATÉX ACRÍLICO NA COR BRANCO NÉVE SOBRE MASSA ACRÍLICA.
A3	PINTURA EPÓXI CINZA ESCURO ATÉ 2,15m e ACIMA DE 2,15m PINTURA EM LATÉX ACRÍLICO NA COR BRANCO NÉVE SOBRE MASSA ACRÍLICA.
A4	PAINÉIS ARQUITETÔNICOS DE FACHADA PRÉ FABRICADOS EM ARGAMASSA ARMADA COM 90 mm DE ESPESSURA, ACABAMENTO LAVADO NA COR CINZA CLARO.
A5	PAINÉIS ARQUITETÔNICOS DE FACHADA PRÉ FABRICADOS EM ARGAMASSA ARMADA COM 90 mm DE ESPESSURA, ACABAMENTO LAVADO NA COR CINZA MÉDIO.
A6	CONCRETO APARENTE ESTUCADO, LIXADO E ENVERNIZADO COM VERNIZ ACRÍLICO FOSCO. REFERÊNCIA: DENVER OU EQUIVALENTE
A7	REVESTIMENTO EM PASTILHA CERÂMICA BRILHANTE NA COR BRANCO, DIMENSÃO: 50x50mm REFERÊNCIA: JC 1150 JATOBÁ OU EQUIVALENTE
A8	REVESTIMENTO EM PASTILHA CERÂMICA BRILHANTE NA COR VERDE (CEDRO), DIMENSÃO: 50x50mm REFERÊNCIA: JC 1706 JATOBÁ OU EQUIVALENTE
A9	REVESTIMENTO EM PASTILHA CERÂMICA BRILHANTE AZUL (PARATI), DIMENSÃO: 50x50mm REFERÊNCIA: JC 1806 JATOBÁ OU EQUIVALENTE
A10	REVESTIMENTO EM PINTURA EPÓXI ACETINADA NA COR VERMELHO ESCURO. REFERÊNCIA: SULVINIL – CEREJA R242
A11	REVESTIMENTO PARA FECHAMENTO DOS SHAFTS VERTICAIS EM CONTRA PAREDE DE GESSO ACARTONADO (ESPESSURA 12,5mm). ESTRUTURADA COM PERFIS DE AÇO GALVANZADO (DIM: 70mm).
A12	REVESTIMENTO DE SHAFTS HORIZONTAIS EM MDF COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO NA COR BRANCA E ESPESSURA DE 18 mm.
A13	FECHAMENTO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14 cm REVESTIDO COM MASSA ÚNICA E PINTURA LATÉX ACRÍLICA BRANCA
A14	DIVISÓRIA LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL NA COR BRANCA. REFERÊNCIA: NECOSM OU EQUIVALENTE

TETO

E1	LAJE DE CONCRETO, LIXADA, ESTUCADA E ENVERNIZADA COM VERNIZ ACRÍLICO FOSCO REFERÊNCIA: DENVER OU EQUIVALENTE
E2	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LATÉX ACRÍLICA NA COR BRANCO FOSCO.
E3	PAINÉIS REMOVÍVEIS EM CHAPA DE ALUMÍNIO DOBRADO E PERFURADO COM ESPESSURA DE 2 MM, FURO 1,1 MM, AL – P 27%.
E4	FORRO EM GESSO ACARTONADO (RU) RESISTENTE A ÚMIDADE COM PINTURA LATÉX ACRÍLICA NA COR BRANCO FOSCO.

FACCIO ARQUITETURA

DADOS DA EMPRESA
FACCIO ARQUITETURA SS LTDA. RUA MONTE APRAZÍVEL, 185 VILA NOVA CONCEIÇÃO - SÃO PAULO - SP CEP.: 04513-030 - TEL: 3045-7500

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO FACCIO NETO

Nº PROJETO:

PROJETISTA: DANIEL FAUSTO DE MENEZES

ASSINATURA:

CREA/CAU: 11.842-7

DATA: 12/08/2013

PLANTA-CHAVE



CORTE ESQUEMÁTICO



LEGENDA:



Universidade Federal do ABC
Câmpus Santo André
UFABC

ETAPA – ÁREA TÉCNICA: PROJETO EXECUTIVO	PE-AR
CONTEÚDO: PLANTA DO 4° PAVIMENTO	FOLHA: L
LOCALIZAÇÃO – IDENTIFICAÇÃO: BLOCO L	105
ARQUIVO ELETRÔNICO: UFABC–CSA–FAC–PE–AR–L–PLA–105–R01 / REVISÃO DA FOLHA: 01 / ESCALA: 1:75	DATA: 23/07/14